

Legende:

- Baustellen-beschilderung
- Zusatzzeichen für Haltverbote (ab XX.XX.2015 7h)
- auch auf dem Seitenstreifen
- Abstand 5-10m — Warnbaken, jede 2. beleuchtet
- stationäre Beschilderung
- unwirksame Beschilderung
- Gehweg- und Fahrbahnbrücken
- Stahlgleitwand

Markierung/ Demarkierungs-leistungen

- Markierung — Schilderkombination
- 30 — 50m
- Leitkegel als Verkehrs-führung- und sicherung während der Markierungs-leistungen Z 610
  -in der Längsabsperrung Abstand max. 5m
  -in der Querabsperrung Abstand längs 1-2m Abstand quer max. 1m
- Trasse/ Aufgrabung
- Baustelleneinrichtung
- Teilfläche Kfz/ IV-Verkehr
- Ertüchtigungen
- Schachteinstieg
- Schleppkurve
- Sicherungsfahrzeug
- Individualverkehr
- Signallageplan Bestand
- Lichtsignalanlage
- Bestandsmarkierung als Schema
- Gelbmarkierung als Schema

Projekt	
Romanplatz	
Projekt-Nr.	
Projekt-beschreibung	Neubaustrecke Tram Westtangende
	Bauphase 1.1 provisorische Wendeschleife

Auftraggeber	**SWM**
Auftragnehmer	Emeran Braun

Maßstab	**1:500**	*Name*	*Richard Conrad*
Blatt-Nr.	**1**	*Bemerkungen*	Phase 1.1
Datum	**20.08.2018**	*Datei*	Leuchtenbergringtunnel.cdr.

Verkehrsplanung und Verkehrstechnik München GmbH

MVPT

www.mvpt-bayern.de

kontakt@mvpt-bayern.de

Fürstenrieder Str. 279
81377 München
Fon: 089/ 237 494 95
Fax: 089/ 237 494 96