

## Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass für gesicherte Querungen (mit Lichtsignalanlagen oder Zebrastreifen) zwei barrierefreie Ausbaustandards (differenziert 0/6 cm und einheitlich 3 cm abgerundet) nach DIN 18040-3 zur Verfügung stehen und je nach örtlicher Gegebenheit zum Einbau kommen. Die differenzierte Querung (0/6 cm-Lösung) ist die Standard-Lösung, die wo immer möglich zur Anwendung kommt.
2. **Das Baureferat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat, den bestehenden Arbeitsgruppen (z.B. AG Bodenindikatoren) und bei Bedarf auch anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen, differenzierte Bordsteinhöhen analog zu Antragspunkt 1 ebenso für ungesicherte Querungsstellen zu prüfen und ggf. einzuführen.**
3. Der Antrag Nr. 20-26 / A 03612 der Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste und SPD / Volt vom 08.02.2023 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.